



## **TABLA DE MODELOS**

	<b>PA 34 A</b>	<b>PA 34 B</b>	<b>PA 34 C</b>	<b>PA 34 D</b>
<b>POTENCIA (HP)</b>	<b>5,5</b>	<b>7,5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>
<b>Ø PALETAS (mm/pulg) Maximo</b>	<b>700/28</b>	<b>800/32</b>	<b>900/36</b>	<b>1.100/44</b>
<b>ANCHO TANQUE (m/pie)</b>	<b>2,40/8</b>	<b>2,70/9</b>	<b>3,10/10</b>	<b>3,40/11</b>

<b>Ø PALETAS (mm/pulg)</b>	<b>700/28</b>	<b>800/32</b>	<b>900/36</b>	<b>1.100/44</b>
<b>DESPLAZAMIENTO PARA 50 rpm a 50 hz (Gal/min)</b>	<b>1.750</b>	<b>2.750</b>	<b>4.450</b>	<b>7.000</b>

**-TABLAS DE VALORES CALCULADAS PARA UN PESO ESPECIFICO DE LODO DE INYECCION DE 20 LBS/GALON.**

**-ALTURA RECOMENDADA DEL FONDO DEL TANQUE A LA PALETA IMPULSORA: 0,70 DIAMETRO DE LA PALETA.**